NORMALUX

VÍA LED

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VSEH-1

LED CE

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA LED. Referencia: VSEH-1, fabricado por Normalux. Lúmenes: 410 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1500mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: Zamak. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 35 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	410 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1500mAh
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	40
IK	04

Datos fotométricos:



Dimensiones (mm):



Parque tecnológico de Asturias. Parcela 10
33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology