

# LISSA S

## Ficha técnica

Alumbrado de Señalización

Ref. LN



**EN 60598-1, EN 60598-2-22,  
EN 1838  
230V 50/60HZ**

Alumbrado de Señalización: LISSA S. Referencia: LN, fabricado por Normalux. Lúmenes: - lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-MH 3,6V/2700mAh. IP: 20. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: . Voltaje: 230V 50/60Hz. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838.

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de color (K)                | 5700                       |
| Fuente de Luz                           | Led                        |
| Autonomía (h)                           | 1h                         |
| Batería                                 | Ni-MH 3,6V/2700mAh         |
| Potencia (W)                            | 4,5W                       |
| Modo de funcionamiento                  | Permanente - No Permanente |
| Clase                                   | I                          |
| IP                                      | 20                         |
| IK                                      | 04                         |
| Distancia máxima de visión según EN1838 | 48m                        |

\* Según normativa EN 1838

Dimensiones (mm):

