

DUNNA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. D-100L-2



UNE 60598-2-22
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: D-100L-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 110 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Aluminio. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):



| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes | 110 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3.6V/750mAh |
| Tiempo de carga | max. 12 h |
| Potencia (W) | 1W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Si |

Datos fotométricos:

