





Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. D-500L



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50HZ**

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: D-500L, fabricado por Normalux. Lúmenes 480 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/1,5Ah. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 125 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemundo S-TE.

Lúmenes	480 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	LED
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 4,8V/1,5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí