

DUNNA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. D2-400L-2



UNE 60598-2-22
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: D2-400L-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 410 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/1500mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Aluminio. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 125 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes | 410 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 2h |
| Batería | Ni-Cd 6V/1500mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 2W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |

Datos fotométricos:

