

DUNNA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DA-400L-1



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



UNE 60598-2-22
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DA-400L-1, fabricado por Normalux. Lúmenes 390 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7.2V/750mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telexmando S-TE.

Lúmenes	390 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 7.2V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telexmandable	Si