

# DUNNA

## Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia  
Ref. DA-500L-1



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50HZ**

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DA-500L-1, fabricado por Normalux. Lúmenes 490 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7.2V/850mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledando S-TE.

Dimensiones (mm):



Lúmenes	490 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Mh 7.2V/850mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,85W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Teledandable	Si

Datos fotométricos:

