


## Ref. DA3-200L-2

[illegible]

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DA3-200L-2  
fabricado por Normalux. Lúmenes 180 lm. Autonomía (h) 3h. Modo  
de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie.  
Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7,2V/750mAh. IP: 44. IK: 07.  
Versión: Autotest. Acabado: Aluminio. Carcasa de: PC+ABS  
Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x  
120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.  
Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes                            | 180 lm            |
| Temperatura de color (K)           | 5700              |
| Fuente de Luz                      | Led               |
| Autonomía (h)                      | 3h                |
| Batería                            | Ni-Cd 7,2V/750mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h         |
| Potencia (W)                       | 0,86W             |
| Modo de funcionamiento             | No permanente     |
| Clase                              | II                |
| IP                                 | 44                |
| IK                                 | 07                |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35            |
| Telemandable                       | Si                |