

DUNNA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DA3-500L



UNE 60598-2-22
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DA3-500L, fabricado por Normalux. Lúmenes 520 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 8.4V/2000mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledmando S-TE.

Dimensiones (mm):



Lúmenes	520 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Mh 8.4V/2000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

