


HERMETIC EX




CATEGORÍA 3 SEGÚN ATEX 2014/34/UE

Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. DE3-200LEX



**UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
60079-15
230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC EX. Referencia: DE3-200LEX, fabricado por Normalux. Lúmenes 105 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: . Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7.2V/750mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60079-15. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	105 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 7.2V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí