

HERMETIC XL

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. DEIDL-2000C




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ



Alumbrado de Emergencia: HERMETIC XL. Referencia: DEIDL-2000C, fabricado por Normalux. Lúmenes 1960 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7.2V/4000mAh. IP: 66. IK: 10. Versión: . Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 900 x 95 x 85 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Dimensiones (mm):



Lúmenes	1960 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Mh 7.2V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	70W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

