
NORMALUX

DUNNA



Dimensiones (mm):



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. DL-300



UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DL-300, fabricado por Normalux. Lúmenes 360 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

| Lúmenes | 360 lm |
|------------------------------------|-----------------|
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Lec |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 6V/750mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 5,2W |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Clase | I |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | S |

Datos fotométricos:

