
NORMALUX

DUNNA



Dimensiones (mm):



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. DL2-200



UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DL2-200, fabricado por Normalux. Lúmenes 270 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	270 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	2h
Batería	Ni-Cd 6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,8W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

