

DUNNA


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. DL3-100



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ



Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DL3-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 120 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/0,75Ah. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes | 120 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 3h |
| Batería | Ni-Cd 4,8V/0,75Ah |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 2W |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |