

Ref. EA-300L



Technical drawing of the 1000 Series 1000W 12VDC LED Flood Light showing front, side, and top views with dimensions:

- Front View (Left):** Shows the light's profile with a height dimension of 163 mm.
- Side View (Top):** Shows the light's profile with a height dimension of 81 mm.
- Top View (Right):** Shows the light's footprint with a width dimension of 365 mm.



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: EXCELLENCE. Referencia: EA-300L, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 365 x 163 x 81 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledando S-TE.

Lúmenes	300 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,8W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si