

# EXCELLENCE

## Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia  
Ref. EAL-250M



**EN 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: EXCELLENCE. Referencia: EAL-250M, fabricado por Normalux. Lúmenes 250 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4.8V/750mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 365 x 163 x 81 mm. Manufacturado según la normativa EN 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):



Lúmenes	250 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 4.8V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,3W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

