NORMALUX

EXTRAPLANA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. F-S3L


UNE 60598-1
230V 50/60HZ




Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: F-S3L, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 42. IK: 04. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	3,8W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55

Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

06 de noviembre de 2026, 19:28:53