
# **NORMALUX**

# **EXTRAPLANA**



#### Dimensiones (mm):



#### Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. FL-200



### UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: FL-200, fabricado por Normalux. Lúmenes 180 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	180 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

## Datos fotométricos:

