

# FOCOS ORIENTABLES



## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. FO2-1900L



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: FOCOS ORIENTABLES. Referencia: FO2-1900L, fabricado por Normalux. Lúmenes 1850 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 12V/7Ah. IP: 65. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 316 x 365 x 165 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Lúmenes                            | 1850 lm       |
| Temperatura de color (K)           | 4000          |
| Fuente de Luz                      | Led           |
| Autonomía (h)                      | 2h            |
| Batería                            | Pb 12V/7Ah    |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h     |
| Potencia (W)                       | 0,5W          |
| Modo de funcionamiento             | No permanente |
| Clase                              | I             |
| IP                                 | 65            |
| IK                                 | 07            |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35        |
| Telemandable                       | Sí            |

### Datos fotométricos:

