
## **NORMALUX**


# GS



#### Dimensiones (mm):



### Datos fotométricos:



#### Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. G-100L



#### UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GS. Referencia: G-100L, fabricado por Normalux. Lúmenes 110 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/600mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 252 x 100 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	110 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/600mAh
Tiempo de carga	max. 12 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	11
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

