NORMALUX

GENNIUS

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. GE-S24L24



UNE 60598-1
24V DC

Alumbrado de Emergencia: GENNIUS. Referencia: GE-S24L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: CBS. IP: 68. IK: 09. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 313 x 160 x 59 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	300 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	CBS
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	68
IK	09
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55

Datos fotométricos:

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

02 de noviembre de 2026, 22:49:39