
NORMALUX


GS



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. GL-150



UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GS. Referencia: GL-150, fabricado por Normalux. Lúmenes 170 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/600mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 250 x 95 x 62 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	170 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/600mAh
Tiempo de carga	max. 12 h
Potencia (W)	1,8W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	11
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

