
NORMALUX


GSE



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. GSEA-60L



UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GSE. Referencia: GSEA-60L, fabricado por Normalux. Lúmenes 70 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP: 65. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 252 x 100 x 57 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

| Lúmenes | 70 lm |
|------------------------------------|-------------------|
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3.6V/300mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 0,4W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | 11 |
| IP | 65 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |

