


# PANTALLA ESTANCA



Dimensiones (mm):



## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. MES2FL58P2E



**UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93  
230V 50Hz**

Alumbrado de Emergencia: PANTALLA ESTANCA. Referencia: MES2FL58P2E, fabricado por Normalux. Lúmenes 1872 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Fluorescente. Batería de: 2 x Ni-Cd 6V/4000mAh. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 1600 x 175 x 120 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	1872 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Fluorescente
Autonomía (h)	1h
Batería	2 x Ni-Cd 6V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

## Datos fotométricos:

