
NORMALUX

PANTALLA ESTANCA

Dimensiones (mm):



	Α	В	C	D
1x18	680	105	120	500
2x18	680	175	120	500
1x36	1.280	105	120	912
2x36	1.280	175	120	912
1x58	1.600	105	120	995
2x58	1.600	175	120	995

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. MESFL58P



UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93 230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: PANTALLA ESTANCA. Referencia: MESFL58P, fabricado por Normalux. Lúmenes 936 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Fluorescente. Batería de: Ni-Cd 6V/4Ah. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 1600 x 105 x 120 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, UNE 20-392-93. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	936 lm	
Temperatura de color (K)	4000	
Fuente de Luz	Fluorescente	
Autonomía (h)	1h	
Batería	Ni-Cd 6V/4Ah	
Tiempo de carga	max. 24 h	
Potencia (W)	0W	
Modo de funcionamiento	Permanente	
Clase	11	
IP	65	
IK	04	
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35	
Telemandable	Sí	

Datos fotométricos:

