

ARQUE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QIDL-150LiW




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ



Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QIDL-150LiW, fabricado por Normalux. Lúmenes 125 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3.2V/600mAh. IP: 44. IK: 09. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 47 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	125 lm
Temperatura de color (K)	3000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	LiFePO4 3.2V/600mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	44
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:

