

ARQUE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. QSE3-100L



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ



Alumbrado de Emergencia: ARQUE. Referencia: QSE3-100L, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 65. IK: 09. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 97 x 97 x 67 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	100 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,9W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	09
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:

