

# STYLO

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. SL-400M



Dimensiones (mm):



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: STYLO. Referencia: SL-400M, fabricado por Normalux. Lúmenes 375 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7.2V/750mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 252 x 100 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes                            | 375 lm            |
| Temperatura de color (K)           | 5700              |
| Fuente de Luz                      | Led               |
| Autonomía (h)                      | 1h                |
| Batería                            | Ni-Cd 7.2V/750mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h         |
| Potencia (W)                       | 3,16W             |
| Modo de funcionamiento             | Permanente        |
| Clase                              | II                |
| IP                                 | 44                |
| IK                                 | 04                |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35            |
| Telemandable                       | Si                |

Datos fotométricos:

