

STYLO

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. SL-60M-1



Dimensiones (mm):



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: STYLO. Referencia: SL-60M-1, fabricado por Normalux. Lúmenes 80 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP: 44. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 252 x 100 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	80 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/300mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,36W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	44
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

