


Alumbrado de Emergencia
Ref. SS-300



NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-801. NF C 71-820
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: SMART. Referencia: SS-300, fabricado por Normalux. Lúmenes 380 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Funcionamiento BAES. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/1,5Ah. IP: 42. IK: 07. Versión: SATI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-801. NF C 71-820. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):



Lúmenes	380 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 4,8V/1,5Ah
Tiempo de carga	max: 24 h
Potencia (W)	0,4W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	42
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

