NORMALUX

SMART

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. SSAL3-100

UNE 60598-2-22, NF71820
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: SMART. Referencia: SSAL3-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 115 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 42. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 209 x 112 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, NF71820.

Lúmenes	115 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 4,8V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,93W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	42
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35

Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

12 de diciembre de 2025, 20:22:51