NORMALUX

VOLUTTA DOBLE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. VD-300L




UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA DOBLE. Referencia: VD-300L, fabricado por Normalux. Lúmenes 290 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7,2V/750mAh. IP: 22. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 117 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	290 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 7,2V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP .	22
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si



Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:

