

VOLUTTA DOBLE

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
Ref. VDL2-200-2



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VOLUTTA DOBLE. Referencia: VDL2-200-2, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 22. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Aluminio. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 327 x 145 x 117 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telexmando S-TE.

Dimensiones (mm):



Lúmenes	200 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	2h
Batería	Ni-Cd 6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	22
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telexmable	Si

Datos fotométricos:

