NORMALUX

VIA R

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VS-4

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ



Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VS-4, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 20-40. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Negro. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 12 h
Potencia (W)	3,1W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35

Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

24 de noviembre de 2026, 03:02:24