
## **NORMALUX**

# **VIA R**



### Dimensiones (mm):



### Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. VSEA-4



### UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VSEA-4 , fabricado por Normalux. Lúmenes 195 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 20-40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Negro. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	195 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

#### Datos fotométricos:

