

Ref. VSLSID



Technical drawing of a vertical rod with a funnel-shaped top and a base. The side view shows a funnel top with a diameter of 110, a stem with a diameter of 69, and a base with a diameter of 69. The total height is 2000. The top view shows a circular base with a diameter of 50 and two small circular features.



Alumbrado de Emergencia: VÍA S. Referencia: VLSLID, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Suspendido. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Aluminio extruido. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 69 x 69 x 265 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,4W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí