NORMALUX

VIA R

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. VVEIDHH

LED

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VVEIDHH, fabricado por Normalux. Lúmenes 650 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/1.5Ah. IP: 20-40. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Zamak, PC y ABS. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	650 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 6V/1.5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,7W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	20-40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology