

# El diseño al servicio de la seguridad

Alumbrado de emergencia

## Gennius

La familia de alumbrado de emergencia GENNIUS destaca por la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad. Pero donde realmente sobresale GENNIUS es en los detalles que no se ven: IP68, IK08 para un equipo robusto y resistente para cualquier situación.

La familia se completa con múltiples accesorios que convierten a GENNIUS en una de las familias más versátiles para las instalaciones más exigentes.



IP


68

IK

08



Novedad



### Fácil instalación

El equipo de I+D Normagrup se ha esforzado para simplificar al máximo la instalación de esta familia, dotándola de **bornas enchufables** y un gran espacio interior para el cableado. El pictograma se coloca con suma facilidad.

### Hasta 4 entradas M20

Dos de ellas troqueladas para facilitar su montaje, que quedan ocultas en instalación semi-empotrada.

### Mayor compatibilidad

La compatibilidad de fijación con otras instalaciones favorece la sustitución de otras luminarias de emergencia.

**NORMALUX**

Alumbrado de emergencia  
normalux.es



# Gennius


Alumbrado de emergencia



## Características técnicas

- Envoltente: ABS autoextinguible.
- Difusor: Policarbonato.
- Instalación: Adosada a pared/techo (semi-empotrable mediante accesorio).
- Rango lumínico: 95-300 lm.
- Autonomía: 1-3 h.
- Fuente de luz: LED.
- Baterías: Ni-Cd (alta temperatura) y Li (Litio), Ni-MH.
- Modos de funcionamiento:
  - No permanente.
  - Permanente / No permanente.
- Versiones: Estándar, Autotest, Inteligente DALI y CBS (Sistema Central de Baterías).
- IP 68, IK 08.
- Apta para montaje sobre superficies inflamables.
- Led de carga.
- Botón de test.
- Telemandable.
- Alimentación: 230 V · 50/60 Hz.
- Tiempo de carga 24 horas.
- Fabricado según norma EN 60598-2-22.

### ! Sistema de instalación rápida



Fácil instalación

Gennius + pictograma PG-L

## ESTÁNDAR

No permanente MULTILED



	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA	EMBALAJE	PVP (€)
GE-100L	-	95 lm	1 h	0,3 20	50,91 €
GE-200L	-	200 lm	1 h	0,3 20	59,86 €
GE-300L	-	300 lm	1 h	0,3 20	65,71 €
GE3-100L	-	100 lm	3 h	0,3 20	56,90 €

Permanente / No permanente MULTILED



	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA	EMBALAJE	PVP (€)
GEL-100	-	95 lm	1 h	0,3 20	67,32 €
GEL-200	-	195 lm	1 h	0,3 20	81,35 €
GEL-300	-	300 lm	1 h	0,3 20	89,22 €
GEL3-100	-	90 lm	3 h	0,3 20	83,10 €

## AUTOTEST

No permanente MULTILED



	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA	EMBALAJE	PVP (€)
GEA-100L	-	100 lm	1 h	0,3 20	62,45 €
GEA-200L	-	200 lm	1 h	0,3 20	71,07 €
GEA-300L	-	300 lm	1 h	0,3 20	77,03 €
GEA3-100L	-	100 lm	3 h	0,3 20	75,68 €

Permanente / No permanente MULTILED



	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA	EMBALAJE	PVP (€)
GEAL-100	-	100 lm	1 h	0,3 20	73,54 €
GEAL-200	-	200 lm	1 h	0,3 20	96,26 €
LITIO GEAL-250LI	-	250 lm	1 h	0,3 20	100,66 €
GEAL-300	-	300 lm	1 h	0,3 20	104,95 €
GEAL3-100	-	100 lm	3 h	0,3 20	101,88 €

## INTELIGENTE DALI



Compatible con **NormaLINK**

No permanente MULTILED



	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA	EMBALAJE	PVP (€)
GEID-100L	DALI	100 lm	1 h	0,4 20	99,95 €
GEID-200L	DALI	200 lm	1 h	0,4 20	108,68 €
GEID-300L	DALI	300 lm	1 h	0,4 20	119,19 €
GEID3-100L	DALI	100 lm	3 h	0,4 20	110,77 €

Permanente / No permanente MULTILED



	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA	EMBALAJE	PVP (€)
GEIDL-100	DALI	100 lm	1 h	0,6 20	124,46 €
GEIDL-200	DALI	200 lm	1 h	0,6 20	134,19 €
LITIO GEIDL-250LI	DALI	250 lm	1 h	0,6 20	128,78 €
GEIDL-300	DALI	300 lm	1 h	0,6 20	142,70 €
GEIDL3-100	DALI	100 lm	3 h	0,6 20	136,97 €

## SISTEMA CENTRAL DE BATERÍAS

	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	CORRIENTE	EMBALAJE	PVP (€)
C24 GE-S24L24	24 Vcc	300 lm	3 W	0,14 A	0,6 20	69,89 €
C24i GEI-S24L24	24 Vcc	300 lm	4 W	0,18 A	0,6 20	110,07 €

## ACCESORIOS

			PVP (€)
Difusor de banderola	GE-DB	Difusor de banderola para equipos compatibles con la serie Gennius	24,56 €
Accesorio de instalación	GE-MSE	Accesorio de instalación para montaje semiempotrado	Consultar
Instalación superficie	GE-PP	Placa de premontaje para instalación en superficie	Consultar
Pictogramas	Tipo PG	Pictogramas no adhesivos de 300x150 mm. Referencia según la tabla adjunta	Consultar
	Tipo PG 300 x 150 mm		
	REF. PG-L	REF. PG-R	REF. PG-SD
	←	→	↓
	←	→	↓
Telemando	S-TE	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest	121,50 €

Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

30 m

## Sede central

Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal, 1  
33428 Llanera (Asturias)  
España / Spain  
normagrup.es