NORMALUX

Ficha técnica

EXTRAPLANA

Alumbrado de Emergencia

Ref. FL3-100

LED

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. Referencia: FL3-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 130 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 4,8V/1,5Ah. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	130 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Mh 4,8V/1,5Ah
Potencia (W)	5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):



Datos fotométricos:



Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology