

Todo lo que necesitas para señalar la distancia

N
Novedad



Kits

Alumbrado de señalización de distanciamiento social



El kit incluye:


Luminaria sin batería*



Banderola



Pictogramas 1 y 2 metros distanciamiento



Accesorios de montaje (según referencia)



Modelos disponibles:

GS



Pictograma adhesivo de 150 x 90 mm.

Para Ref.: G-SDBP-DS / G-SDBPE-DS

Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

18 m



Pictograma no adhesivo de 240 x 120 mm.

Para Ref.: G-SDB-DS / G-SDBE-DS

Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

24 m



Solución para instalar adosada a techo

G-SDB-DS



Solución para instalar empotrada a techo

G-SDBE-DS



Solución para instalar adosada a pared

G-SDBP-DS



Solución para instalar empotrada a pared

G-SDBPE-DS

* La aplicación de señalización de distanciamiento social, no requiere que la luminaria incorpore batería.

NORMALUX

Alumbrado de emergencia
normalux.com



Kits Aluminado de señalización de distanciamiento social




El kit incluye:

Luminaria sin batería* + Banderola + Pictogramas 1 y 2 metros distanciamiento + Accesorios de montaje (según referencia)

Modelos disponibles:

Lissa



Solución para instalar **adosada a techo**

LNS-DS



Solución para instalar **empotrada a techo**

LNE-DS



Pictograma no adhesivo de 480 x 240 mm.

Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

48 m

Extraline



Dos posibilidades de montaje diferente sin accesorio: adosado o suspendido

Solución **adosada a techo** con fuente de luz solo en pictograma

XS-S-DS




Pictograma no adhesivo 300 x 150 mm

Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

30 m

Soluciones de instalación mediante accesorio



Empotrada a techo

Signal



Solución para instalar **adosada a techo o pared**

SG-S-DS




Pictograma no adhesivo 300 x 120 mm


Distancia máxima de visión recomendada (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

24 m

Soluciones de instalación mediante accesorio



Suspendida de techo



Empotrada a techo

* La aplicación de señalización de distanciamiento social, no requiere que la luminaria incorpore batería.

Sede central

Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias).
España / Spain
normagrup.com