




Novedad




Hermetic EX



Permanente led



No permanente multiled



Versión válida para emplazamientos declarados Categoría 3 según la directiva ATEX 2014/34/UE de la luminaria de emergencia HERMETIC.



EN 60598-2-22



Válidas para emplazamientos declarados Categoría 3 según la directiva ATEX 2014/34/UE.

Zonas 2, 22

Hermetic EX

Estándar

No permanente MULTILED

IP 65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
DE-60LEX	Blanco	—	40 lm	1 h	0,7	20
DE-100LEX	Blanco	—	55 lm	1 h	0,7	20
DE-150LEX	Blanco	—	65 lm	1 h	0,7	20
DE-200LEX	Blanco	—	105 lm	1 h	0,7	20
DE-300LEX	Blanco	—	165 lm	1 h	0,7	20
DE-400LEX	Blanco	—	230 lm	1 h	0,8	20
DE-500LEX	Blanco	—	290 lm	1 h	0,8	20
DE3-60LEX	Blanco	—	60 lm	3 h	0,7	20
DE3-200LEX	Blanco	—	105 lm	3 h	0,8	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C.

Permanente MULTILED

IP 65

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
DEL-60EX	Blanco	—	40 lm	1 h	0,7	20
DEL-150EX	Blanco	—	100 lm	1 h	0,7	20
DEL-200EX	Blanco	—	170 lm	1 h	0,7	20
DEL-300EX	Blanco	—	185 lm	1 h	0,7	20
DEL2-200EX	Blanco	—	150 lm	2 h	0,7	20
DEL3-100EX	Blanco	—	70 lm	3 h	0,7	20


Disponible en 127V 50/60Hz. Indicar referencia + V.
Disponible en 24Vcc. Indicar referencia + C.

Accesorios

Difusor de banderola



DE-DB Difusor de banderola con tornillos de PVC para los equipos de la serie HERMETIC EX



Telemandos

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest

Pictogramas

Tipo LN Pictograma adhesivo de 230 x 110 mm. Referencia según la tabla adjunta



Otros pictogramas a consultar

Tipo LN 230 x 110 mm



Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

22 m