




Nouveauté




Hermetic EX


Permanent led



Non permanent multiled



Version valables pour les lieux déclarés de catégorie 3 selon la directive ATEX 2014/34/UE du luminaire de secours HERMETIC.



EN 60598-2-22



Valables pour les lieux déclarés de catégorie 3 selon la directive ATEX 2014/34/UE.

Zones 2, 22

Hermetic EX

Standard

Non permanent MULTILED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DE-60LEX	Blanc	—	40 lm	1 h	0,7	20
DE-100LEX	Blanc	—	55 lm	1 h	0,7	20
DE-150LEX	Blanc	—	65 lm	1 h	0,7	20
DE-200LEX	Blanc	—	105 lm	1 h	0,7	20
DE-300LEX	Blanc	—	165 lm	1 h	0,7	20
DE-400LEX	Blanc	—	230 lm	1 h	0,8	20
DE-500LEX	Blanc	—	290 lm	1 h	0,8	20
DE3-60LEX	Blanc	—	60 lm	3 h	0,7	20
DE3-200LEX	Blanc	—	105 lm	3 h	0,8	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Permanent MULTILED

IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
DEL-60EX	Blanc	—	40 lm	1 h	0,7	20
DEL-150EX	Blanc	—	100 lm	1 h	0,7	20
DEL-200EX	Blanc	—	170 lm	1 h	0,7	20
DEL-300EX	Blanc	—	185 lm	1 h	0,7	20
DEL2-200EX	Blanc	—	150 lm	2 h	0,7	20
DEL3-100EX	Blanc	—	70 lm	3 h	0,7	20

Disponible en 127V 50/60Hz. Indiquez la référence + V.
Disponible en 24Vcc. Indiquez la référence + C.

Accessoires

Diffuseur drapeau



DE-DB Diffuseur drapeau avec vis PVC pour les équipements de la série HERMETIC EX



Télécommandes

S-TF Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest

S-TF50 Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

Pictogrammes

Tipo LN Pictogramme adhésif de 230 x 110 mm. Référence selon le tableau joint



Autres pictogrammes
contactez-nous

Tipo LN 230 x 110 mm



Distance maximale de vision
(selon EN 1838 pour les signaux
illuminés de l'intérieur)

22 m