




Novidade




Hermetic EX



Permanente led



Não permanente multiled



Versão válida para instalações declaradas como Categoria 3 em conformidade com a diretiva ATEX 2014/34/UE da luminária de emergência HERMETIC.



EN 60598-2-22



Válidas para instalações declaradas como Categoria 3 em conformidade com a diretiva ATEX 2014/34/UE.


Zonas 2, 22

Hermetic EX

Padrão

Não permanente MULTILED

IP 65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DE-60LEX	Branco	—	40 lm	1 h	0,7	20
DE-100LEX	Branco	—	55 lm	1 h	0,7	20
DE-150LEX	Branco	—	65 lm	1 h	0,7	20
DE-200LEX	Branco	—	105 lm	1 h	0,7	20
DE-300LEX	Branco	—	165 lm	1 h	0,7	20
DE-400LEX	Branco	—	230 lm	1 h	0,8	20
DE-500LEX	Branco	—	290 lm	1 h	0,8	20
DE3-60LEX	Branco	—	60 lm	3 h	0,7	20
DE3-200LEX	Branco	—	105 lm	3 h	0,8	20

Disponível em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V
Disponível em 24Vcc. Indicar referência + C.

Permanente MULTILED

IP 65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
DEL-60EX	Branco	—	40 lm	1 h	0,7	20
DEL-150EX	Branco	—	100 lm	1 h	0,7	20
DEL-200EX	Branco	—	170 lm	1 h	0,7	20
DEL-300EX	Branco	—	185 lm	1 h	0,7	20
DEL2-200EX	Branco	—	150 lm	2 h	0,7	20
DEL3-100EX	Branco	—	70 lm	3 h	0,7	20


Disponível em 127V 50/60Hz. Indicar referência + V
Disponível em 24Vcc. Indicar referência + C.

Acessórios

Difusor de bandeirola



DE-DB Difusor de bandeirola com parafusos de PVC para os equipamentos da série HERMETIC EX



Telecomandos

S-TE Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste

Pictogramas

Tipo LN Pictograma adesivo de 230 x 110 mm. Referência conforme o quadro em anexo



Outros pictogramas sob consulta

Tipo LN 230 x 110 mm



Distância máxima de visão (conforme a EN 1838 para sinais iluminados interiormente)

22 m