





Extraplana


Permanente / No Permanente led



Permanente / No Permanente multiled



La familia EXTRAPLANA permite abordar cualquier tipo de proyecto gracias a su amplitud de catálogo y las posibilidades existentes mediante los accesorios que se ofrecen.



Base enchufable

CE 850°C LED



Lm
80-520

1-2-3



Ni-Cd

IP
42-44

IK
04

230 Vac

24 Vdc



EN 60598-2-22

Conexión rápida

Telemandable.

Extraplana

Estándar

No permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
F-80L	Blanco	—	90 lm	1 h	0,7	20
F-200L	Blanco	—	220 lm	1 h	0,7	20
F-300L	Blanco	—	350 lm	1 h	0,7	20
F-400L	Blanco	—	400 lm	1 h	0,7	20
F-500L	Blanco	—	500 lm	1 h	0,8	20
F2-200L	Blanco	—	200 lm	2 h	0,7	20
F3-80L	Blanco	—	80 lm	3 h	0,7	20

Permanente / No permanente LED

IP
42

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
FL-60	Blanco	—	95 lm	1 h	0,6	20
FL-150	Blanco	—	130 lm	1 h	0,6	20
FL-200	Blanco	—	180 lm	1 h	0,7	20
FL-300	Blanco	—	300 lm	1 h	0,8	20
FL2-200	Blanco	—	275 lm	2 h	0,8	20
FL3-100	Blanco	—	130 lm	3 h	0,8	20



Extraplana

Autotest

No permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
FA-100L	Blanco	—	150 lm	1 h	0,7	20
FA-200L	Blanco	—	220 lm	1 h	0,7	20
FA-300L	Blanco	—	300 lm	1 h	0,7	20
FA-400L	Blanco	—	420 lm	1 h	0,7	20
FA-500L	Blanco	—	520 lm	1 h	0,7	20
FA2-200L	Blanco	—	240 lm	2 h	0,7	20
FA3-100L	Blanco	—	80 lm	3 h	0,8	20

Permanente / No permanente LED

IP
42

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
FAL-100	Blanco	—	130 lm	1 h	0,7	20
FAL-200	Blanco	—	210 lm	1 h	0,8	20
FAL-300	Blanco	—	300 lm	1 h	0,8	20
FAL2-200	Blanco	—	300 lm	2 h	0,8	20
FAL3-100	Blanco	—	130 lm	3 h	0,8	20

Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 

No permanente MULTILED

IP
44

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
FID-100L	Blanco	DALI	100 lm	1 h	0,7	20
FID-200L	Blanco	DALI	220 lm	1 h	0,7	20
FID-300L	Blanco	DALI	350 lm	1 h	0,7	20
FID-400L	Blanco	DALI	400 lm	1 h	0,8	20
FID-500L	Blanco	DALI	500 lm	1 h	0,8	20
FID2-200L	Blanco	DALI	280 lm	2 h	0,7	20
FID3-100L	Blanco	DALI	80 lm	3 h	0,8	20

Permanente / No permanente LED

IP
42

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
FIDL-100	Blanco	DALI	100 lm	1 h	0,7	20
FIDL-200	Blanco	DALI	180 lm	1 h	0,8	20
FIDL-300	Blanco	DALI	300 lm	1 h	0,8	20
FIDL2-200	Blanco	DALI	250 lm	2 h	0,8	20
FIDL3-100	Blanco	DALI	100 lm	3 h	0,8	20

Sistema Central de Baterías

Permanente

IP
42

	ACABADO	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		EMBALAJE
C24 F-S32L24	Blanco	24 Vcc	300 lm	3,5 W	0,146 A	0,7	20
C24i FI-S32L24	Blanco	24 Vcc	180 lm	7 W	0,292 A	0,6	20
F-S3L	Blanco	230 Vca	210 lm	3,8 W	0,125 A	0,6	20




Extraplana

Accesorios

Difusor de banderola



		EMBALAJE
F-DBE	Banderola de metacrilato con soporte de fijación transparente. Montaje empotrable con accesorio F-ME (no incluido)	20
F-DBL	Banderola de metacrilato con soporte de fijación transparente. Montaje superficie	20




Marcos empotrables

PARA TECHO




		EMBALAJE
F-ME	Marco para empotrar los equipos de la serie EXTRAPLANA. Color blanco	20
F-ME-1	Marco para empotrar los equipos de la serie EXTRAPLANA. Color antracita	20
F-ME-2	Marco para empotrar los equipos de la serie EXTRAPLANA. Color aluminio	20
F-ME-M	Marco de empotrar metálico para los equipos de la serie EXTRAPLANA	20

F-ME



F-ME-M




PARA PARED




		EMBALAJE
F-MEP	Conjunto de marco y caja para empotrar en pladur serie EXTRAPLANA. Color blanco	20
F-MEP-1	Conjunto de marco y caja para empotrar serie EXTRAPLANA. Color antracita	20
F-MEP-2	Conjunto de marco y caja para empotrar serie EXTRAPLANA. Color aluminio	20
F-MEPL	Marco para empotrar en pared de pladur serie EXTRAPLANA	20

F-MEP



F-MEPL



El accesorio F-MEPL incluye unos tornillos de fijación de la luminaria al marco para su instalación en pared

Extraplana

Accesorios


Envolvente estanca



F-MS

F-MS Envolvente estanca IP-65, IK-07 para los equipos de la serie EXTRAPLANA 12

EMBALAJE




Marco empotrable para envolvente estanca



F-MES

F-MES Marco para empotrar en el techo un equipo EXTRAPLANA montado en una envolvente estanca (F-MS) 20

EMBALAJE



! Estanca y empotrable

Caja enchufable para entrada de tubo visto

F-CE Permite, directamente, la entrada de tubo de métrica 20 a la luminaria 20

EMBALAJE

Brazo de fijación a pared

U-SBL Brazo para la fijación a pared del resto de equipos de la serie EXTRAPLANA

Telemandos

S-TE Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest

Pictogramas

Tipo PF Pictogramas no adhesivos de 320 x 150 mm. para accesorio F-DBE y F-DBL
Referencia según la tabla adjunta

! Otros pictogramas a consultar

Tipo PF 320 x 150 mm



Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)

30 m