





Volutta

Permanent / Non permanent led



VOLUTTA est le résultat de l'association entre versatilité et style, à parts égales.



Lm
45-370

1-2-3



CBS

Ni-Cd

IP 22

IK 04

230 Vac

24 Vdc



EN 60598-2-22



Télécommandable.

Volutta

Standard

Non permanent MULTILED

IP
22

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
V-50L	Blanc	—	45 lm	1 h	0,6	20
V-50L-1	Anthracite	—	45 lm	1 h	0,6	20
V-50L-2	Aluminium	—	45 lm	1 h	0,6	20
V-75L	Blanc	—	90 lm	1 h	0,6	20
V-75L-1	Anthracite	—	90 lm	1 h	0,6	20
V-75L-2	Aluminium	—	90 lm	1 h	0,6	20
V-170L	Blanc	—	150 lm	1 h	0,6	20
V-170L-1	Anthracite	—	150 lm	1 h	0,6	20
V-170L-2	Aluminium	—	150 lm	1 h	0,6	20
V-300L	Blanc	—	290 lm	1 h	0,7	20
V-300L-1	Anthracite	—	290 lm	1 h	0,7	20
V-300L-2	Aluminium	—	290 lm	1 h	0,7	20
V-400L	Blanc	—	370 lm	1 h	0,7	20
V-400L-1	Anthracite	—	370 lm	1 h	0,7	20
V-400L-2	Aluminium	—	370 lm	1 h	0,7	20

Permanent MULTILED

IP
22

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
VL-60	Blanc	—	60 lm	1 h	0,6	20
VL-60-1	Anthracite	—	60 lm	1 h	0,6	20
VL-60-2	Aluminium	—	60 lm	1 h	0,6	20
VL-200	Blanc	—	285 lm	1 h	0,6	20
VL-200-1	Anthracite	—	285 lm	1 h	0,6	20
VL-200-2	Aluminium	—	285 lm	1 h	0,6	20
VL2-200	Blanc	—	200 lm	2 h	0,7	20
VL2-200-1	Anthracite	—	200 lm	2 h	0,7	20
VL2-200-2	Aluminium	—	200 lm	2 h	0,7	20

Volutta

Autotest

Permanent LED

IP
22

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
VAL-100	Blanc	—	80 lm	1 h	0,6	20
VAL-100-1	Anthracite	—	80 lm	1 h	0,6	20
VAL-100-2	Aluminium	—	80 lm	1 h	0,6	20
VAL-200	Blanc	—	180 lm	1 h	0,6	20
VAL-200-1	Anthracite	—	180 lm	1 h	0,6	20
VAL-200-2	Aluminium	—	180 lm	1 h	0,6	20
VAL3-100	Blanc	—	100 lm	3 h	0,6	20
VAL3-100-1	Anthracite	—	100 lm	3 h	0,6	20
VAL3-100-2	Aluminium	—	100 lm	3 h	0,6	20

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

Permanent LED

IP
22

	FINITION	COM.	LUMEN	AUTONOMIE		EMBALLAGE
VIDL-100	Blanc	DALI	80 lm	1 h	0,8	20
VIDL-100-1	Anthracite	DALI	80 lm	1 h	0,8	20
VIDL-100-2	Aluminium	DALI	80 lm	1 h	0,8	20
VIDL-200	Blanc	DALI	200 lm	1 h	0,8	20
VIDL-200-1	Anthracite	DALI	200 lm	1 h	0,8	20
VIDL-200-2	Aluminium	DALI	200 lm	1 h	0,8	20
VIDL3-100	Blanc	DALI	100 lm	3 h	0,8	20
VIDL3-100-1	Anthracite	DALI	100 lm	3 h	0,8	20
VIDL3-100-2	Aluminium	DALI	100 lm	3 h	0,8	20

Système
Centrale
de Batteries

Permanent LED

IP
22

	FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE
C24 V-S3L24	Blanc	24 Vcc	250 lm	6,0 W	0,250 A	0,6	20
V-S3L	Blanc	230 Vca	250 lm	6,0 W	0,069 A	0,6	20

Volutta

Accessoires

Télécommandes



Compatible avec tous les produits de la famille Volutta

S-TF Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou autotest

S-TF50 Télécommande pour le contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou autotest

Pictogrammes

Tipo PN Pictogrammes adhésifs de 300 x 130 mm. *Référence selon le tableau joint*

Tipo PN 300 x 130 mm



Distance maximale de vision
(selon EN 1838 pour les signaux
illuminés de l'intérieur)

26 m



**Autres pictogrammes
contactez-nous**

