





Ahora  
Versiones con  
baterías de litio  
(LiFePO<sub>4</sub>).

# Excellence



**!** Conexión rápida

Los equipos de emergencia EXCELLENCE son nuestra apuesta por el diseño y la funcionalidad. Se trata de una luminaria realizada íntegramente en policarbonato con líneas estilizadas ideal para adosar a pared/techo o empotrar.



Lm  
**110-330**

**1-2-3**



Ni-Cd  
LiFePO<sub>4</sub>

IP  
**42**

IK  
**04**

230 Vac  
24 Vdc



EN 60598-2-22


**+** Telemandable.

# Excellence

## Estándar

### No permanente MULTILED

IP  
42


	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>E-200L</b>	Blanco	—	200 lm	1 h	1,1	12
<b>E-300L</b>	Blanco	—	300 lm	1 h	1,1	12

## Autotest




### No permanente MULTILED

IP  
42

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>EA-200L</b>	Blanco	—	180 lm	1 h	1,1	12
<b>EA-300L</b>	Blanco	—	300 lm	1 h	1,2	12

### Permanente / No Permanente MULTILED

IP  
42

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>EAL-200M</b>	Blanco	—	180 lm	1 h	1,1	12
<b>EAL-250M</b>	Blanco	—	250 lm	1 h	1,1	12
<b>LITIO EAL-250LI</b>	Blanco	—	240 lm	1 h	1,1	12
<b>EAL-300M</b>	Blanco	—	330 lm	1 h	1,2	12
<b>EAL3-100M</b>	Blanco	—	110 lm	3 h	1,1	12
<b>LITIO EAL3-250LI</b>	Blanco	—	240 lm	3 h	1,2	12


## Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 



### Permanente / No Permanente MULTILED

IP  
42

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>LITIO EIDL-250M</b>	Blanco	DALI	250 lm	1 h	1,1	12
<b>EIDL-250LI</b>	Blanco	DALI	240 lm	1 h	1,2	12
<b>EIDL-300M</b>	Blanco	DALI	330 lm	1 h	1,2	12
<b>EIDL3-100M</b>	Blanco	DALI	110 lm	3 h	1,1	12
<b>LITIO EIDL3-250LI</b>	Blanco	DALI	240 lm	3 h	1,2	12


## Inteligente Wireless



Novedad

### Permanente / No Permanente MULTILED

IP  
42

	ACABADO	COM.	LUMEN	AUTONOMÍA		EMBALAJE
<b>EIDL-300M-R</b>	Blanco	DALI	330 lm	1 h	1,2	12
<b>EIDL3-100M-R</b>	Blanco	DALI	110 lm	3 h	1,1	12

## Sistema Central de Baterías

### Permanente MULTILED

IP  
42

	ACABADO	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		EMBALAJE
<b>C24 E-S24L24</b>	Blanco	24 Vcc	306 lm	2,64 W	0,11 A	1,0	12
<b>C24i EI-S25L24</b>	Blanco	24 Vcc	240 lm	3 W	0,125 A	1,1	12
<b>E-S24L</b>	Blanco	230 Vca	320 lm	3,7 W	0,019 A	1,2	12

# Excellence

## Accesorios

**MONTAJE EMPOTRADA A FALSO  
TECHO** (accesorio incluido de serie)



**MONTAJE DE SUPERFICIE**  
(accesorio incluido de serie)



**Montaje con tubo**

**O-AT** Adaptador para el montaje con tubo M20  
El equipo se sirve con un adaptador sin cargo

**Montaje con minicanal**

El equipo tiene tres entradas para minicanal de 20x10 mm

**Marcos empotrables**

Este equipo no necesita de ningún marco para su montaje empotrado.  
Las dos grapas metálicas necesarias se sirven con el equipo sin cargo.

**Marco de aluminio**



**E-MD** Aporta un moderno efecto estético.  
Es necesario para el montaje de los pictogramas no adhesivos

**Orientador de luz para  
banderola**

**E-OL** Se trata de una pantalla de aluminio que se coloca sobre el difusor  
para orientar la luz hacia la banderola y evitar el deslumbramiento



# Excellence

## Accesorios

### Suspensiones techo y pared



O-KS 30/100

<b>OKS-30</b>	Suspensión al techo con varilla de aluminio, de 300 mm de longitud
<b>OXS-100</b>	Suspensión al techo con varilla de aluminio, de 1.000 mm de longitud
<b>E-SBT</b>	Soporte techo
<b>E-SB</b>	Soporte pared



E-SB

### Telemandos

<b>S-TE</b>	Telemando para el control de hasta 300 equipos estándar o autotest
-------------	--

Opciones de control a consultar en la página 158

### Banderolas de metacrilato serigrafiado



<b>E-DB</b>	Banderola transparente E-DB con el accesorio de colocación. Se suministra con pictogramas del tipo PAB
-------------	--

Los pictogramas de metacrilato son ofrecidos conjuntamente con el brazo fijación a pared. El difusor transparente (**Ref: E-DB**) puede ser usado también con cualquiera de los adhesivos para cualquier otra aplicación.

<b>Tipo PAB</b> 350 x 150 mm	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)								
<table border="0"> <tr> <td>REF. <b>PAB-A</b></td> <td>REF. <b>PAB-A</b></td> <td>REF. <b>PAB-SD</b></td> <td>REF. <b>PAB-SU</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REF. <b>PAB-A</b>	REF. <b>PAB-A</b>	REF. <b>PAB-SD</b>	REF. <b>PAB-SU</b>					<b>30 m</b>
REF. <b>PAB-A</b>	REF. <b>PAB-A</b>	REF. <b>PAB-SD</b>	REF. <b>PAB-SU</b>						

### Pictogramas

<b>Tipo PAM</b>	Pictograma no adhesivo de 350x168 mm. Previstos para ser utilizados con el accesorio E-MD (No incluido)
-----------------	---

<b>Tipo PE</b>	Pictograma adhesivo de 355 x 150 mm. Previstos para ser colocados sobre el difusor de la emergencia
----------------	---

<b>Tipo PAM</b> 350 x 168 mm	Distancia máxima de visión (según EN 1838 para señales iluminadas interiormente)								
<table border="0"> <tr> <td>REF. <b>PAM-L</b></td> <td>REF. <b>PAM-R</b></td> <td>REF. <b>PAM-SD</b></td> <td>REF. <b>PAM-SU</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REF. <b>PAM-L</b>	REF. <b>PAM-R</b>	REF. <b>PAM-SD</b>	REF. <b>PAM-SU</b>					<b>36 m</b>
REF. <b>PAM-L</b>	REF. <b>PAM-R</b>	REF. <b>PAM-SD</b>	REF. <b>PAM-SU</b>						

<b>Tipo PE</b> 355 x 150 mm								
<table border="0"> <tr> <td>REF. <b>PE-L</b></td> <td>REF. <b>PE-R</b></td> <td>REF. <b>PE-SD</b></td> <td>REF. <b>PE-SU</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REF. <b>PE-L</b>	REF. <b>PE-R</b>	REF. <b>PE-SD</b>	REF. <b>PE-SU</b>				
REF. <b>PE-L</b>	REF. <b>PE-R</b>	REF. <b>PE-SD</b>	REF. <b>PE-SU</b>					

Otros pictogramas a consultar