





Agora
Versões com
baterias de lítio
(LiFePO₄).

Excellence



! Ligação rápida

Os equipamentos de emergência EXCELLENCE são a nossa aposta, pela conceção e pela funcionalidade. Trata-se de uma luminária integralmente produzida em policarbonato com linhas estilizadas, ideal para aplicar na parede/no teto ou encastrar.



Lm
110-330

1-2-3



Ni-Cd
LiFePO₄

IP
42

IK
04

230 Vac
24 Vdc



EN 60598-2-22


+ Telecomando.

Excellence

Padrão

Não permanente MULTILED

IP
42


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
E-200L	Branco	—	200 lm	1 h	1,1	12
E-300L	Branco	—	300 lm	1 h	1,1	12

Autoteste




Não permanente MULTILED

IP
42

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
EA-200L	Branco	—	180 lm	1 h	1,1	12
EA-300L	Branco	—	300 lm	1 h	1,2	12

Permanente / Não permanente MULTILED

IP
42


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
EAL-200M	Branco	—	180 lm	1 h	1,1	12
EAL-250M	Branco	—	250 lm	1 h	1,1	12
LÍTI EAL-250LI	Branco	—	240 lm	1 h	1,1	12
EAL-300M	Branco	—	330 lm	1 h	1,2	12
EAL3-100M	Branco	—	110 lm	3 h	1,1	12
LÍTI EAL3-250LI	Branco	—	240 lm	3 h	1,2	12

Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 

Permanente / Não permanente MULTILED

IP
42

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
LÍTI EIDL-250M	Branco	DALI	250 lm	1 h	1,1	12
EIDL-250LI	Branco	DALI	240 lm	1 h	1,2	12
EIDL-300M	Branco	DALI	330 lm	1 h	1,2	12
EIDL3-100M	Branco	DALI	110 lm	3 h	1,1	12
LÍTI EIDL3-250LI	Branco	DALI	240 lm	3 h	1,2	12


Intelligent Wireless



Novidade

Permanente / Não permanente MULTILED


IP
42

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN	AUTONOMIA		EMBALAGEM
EIDL-300M-R	Branco	DALI	330 lm	1 h	1,2	12
EIDL3-100M-R	Branco	DALI	110 lm	3 h	1,1	12

Sistema Central de Baterias

Permanente MULTILED

IP
42

	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM
C24 E-S24L24	Branco	24 Vcc	306 lm	2,64 W	0,11 A	1,0	12
C24i EI-S25L24	Branco	24 Vcc	240 lm	3 W	0,125 A	1,1	12
E-S24L	Branco	230 Vca	320 lm	3,7 W	0,019 A	1,2	12

Excellence Acessórios

**MONTAGEM ENCASTRADA EM TETO
FALSO** (acessório incluído de série)



MONTAGEM DE SUPERFÍCIE
(acessório incluído de série)



Montagem com tubo

O-AT Adaptador para a montagem com tubo M20
O equipamento vem acompanhado de um adaptador sem carga

Montagem com
minicalhas

O equipamento possui três entradas para minicalhas de 20x10 mm

Molduras encastráveis

Este equipamento não necessita de qualquer moldura para a sua montagem encastrada. Os dois grampos metálicos necessárias são entregues com o equipamento sem custos.

Moldura de alumínio



E-MD Fornecido com um efeito estético moderno.
É necessário para a montagem dos pictogramas não adesivos

Orientador de luz para
bandeiriola

E-OL Trata-se de um painel de alumínio que é colocado sobre o difusor para orientar a luz para a bandeiriola e evitar o encandeamento



Excellence

Acessórios

Suspensões teto e parede



O-KS 30/100

OKS-30	Suspensão no teto com haste de alumínio, de 300 mm de comprimento
OKS-100	Suspensão no teto com haste de alumínio, de 1.000 mm de comprimento
E-SBT	Suporte para teto
E-SB	Suporte para parede



E-SB

Telecomandos

S-TE	Telecomando para o controlo de até 300 equipamentos padrão ou autoteste
-------------	---

Opções de controlo sob consulta na página 158

Bandeiras de metacrilato serigrafado



E-DB	Bandeira transparente E-DB com o acessório de colocação. Fornecido com pictogramas do tipo PAB
-------------	--

Os pictogramas de metacrilato são oferecidos conjuntamente com o braço de fixação à parede. O difusor transparente (**Ref: E-DB**) pode ser utilizada também com qualquer dos adesivos para qualquer outra aplicação.

Tipo PAB 350 x 150 mm



Distância máxima de visão
(conforme a EN 1838 para sinais iluminados interiormente)

30 m

Pictogramas

Tipo PAM	Pictograma não adesivo de 350x168 mm. Concebidos para serem utilizados com o acessório E-MD (Não incluído)
-----------------	--

Tipo PE	Pictograma adesivo de 355 x 150 mm. Concebidos para serem colocados sobre o difusor da emergência
----------------	---

Tipo PAM 350 x 168 mm



Distância máxima de visão
(conforme a EN 1838 para sinais iluminados interiormente)

36 m

Tipo PE 355 x 150 mm



! Outros pictogramas sob consulta