






Uro



! Dos posibilidades de montaje:
pared o techo

! Hasta 1750 lúmenes
en modo Permanente.

+ Posibilidad de opción telemandable.

Uro

Estándar

Permanente / No permanente MULTILED


IP 65

	ACABADO	COM.	LUMEN PERMANENCIA	LUMEN EMERGENCIA	AUTONOMÍA		EMBALAJE
UL-300	Blanco	—	920 lm	300 lm	1 h	1,5	8
UL-700	Blanco	—	1750 lm	710 lm	1 h	1,6	8
UL3-500	Blanco	—	1710 lm	500 lm	3 h	2,3	20

Autotest

Permanente / No permanente MULTILED

IP 65

	ACABADO	COM.	LUMEN PERMANENCIA	LUMEN EMERGENCIA	AUTONOMÍA		EMBALAJE
UAL-700	Blanco	—	1750 lm	710 lm	1 h	0,7	20
UAL3-500	Blanco	—	1710 lm	500 lm	3 h	0,7	20


Inteligente DALI

Compatible con **NormaLINK** 



Permanente / No permanente MULTILED

IP 65

	ACABADO	COM.	LUMEN PERMANENCIA	LUMEN EMERGENCIA	AUTONOMÍA		EMBALAJE
UIDL-700	Blanco	DALI	1750 lm	710 lm	1 h	1,6	20
UIDL3-500	Blanco	DALI	1710 lm	500 lm	3 h	2,3	20

Sistema Central de Baterías

Permanente LED

IP 65

	ACABADO	ALIMENTACIÓN	LUMEN	CONSUMO	INTENSIDAD		EMBALAJE
C24 UL-S2L24	Blanco	24 Vcc	1480 lm	14,9 W	0,065 A	1,3	8
C24i UIL-S2L24	Blanco	24 Vcc	1480 lm	14,9 W	0,065 A	1,3	8

