






Uro



! Deux possibilités de montage :
mur ou plafond

! Jusqu'à 1750 lumens
en mode Permanent.


+ Possibilité de télécommande
en option.

Uro

Standard

Permanent / Non permanent MULTILED


IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN PERMANENCE	LUMEN SECOURS	AUTONOMIE		EMBALLAGE
UL-300	Blanc	—	920 lm	300 lm	1 h	1,5	8
UL-700	Blanc	—	1750 lm	710 lm	1 h	1,6	8
UL3-500	Blanc	—	1710 lm	500 lm	3 h	2,3	20

Autotest

Permanent / Non permanent MULTILED

IP
65


	FINITION	COM.	LUMEN PERMANENCE	LUMEN SECOURS	AUTONOMIE		EMBALLAGE
UAL-700	Blanc	—	1750 lm	710 lm	1 h	0,7	20
UAL3-500	Blanc	—	1710 lm	500 lm	3 h	0,7	20

Intelligent DALI

Compatible avec **NormaLINK** 

Permanent / Non permanent MULTILED


IP
65

	FINITION	COM.	LUMEN PERMANENCE	LUMEN SECOURS	AUTONOMIE		EMBALLAGE
UIDL-700	Blanc	DALI	1750 lm	710 lm	1 h	1,6	20
UIDL3-500	Blanc	DALI	1710 lm	500 lm	3 h	2,3	20

Système
Centrale
de Batteries

Permanent LED

IP
65

	FINITION	ALIMENTATION	LUMEN	CONSOMMATION	INTENSITE		EMBALLAGE
C24 UL-S2L24	Blanc	24 Vcc	1480 lm	14,9 W	0,065 A	1,3	8
C24i UIL-S2L24	Blanc	24 Vcc	1480 lm	14,9 W	0,065 A	1,3	8

