







# Uro



! Duas possibilidades de montagem: parede ou teto

! Até 1750 lúmenes em modo Permanente


+ Possibilidade de opção telecomando.

## Uro

## Padrão

## Permanente / Não permanente MULTILED


IP  
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN PERMANÊNCIA	LÚMEN EMERGÊNCIA	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>UL-300</b>	Branco	—	920 lm	300 lm	1 h	1,5	8
<b>UL-700</b>	Branco	—	1750 lm	710 lm	1 h	1,6	8
<b>UL3-500</b>	Branco	—	1710 lm	500 lm	3 h	2,3	20

## Autoteste

## Permanente / Não permanente MULTILED

IP  
65


	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN PERMANÊNCIA	LÚMEN EMERGÊNCIA	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>UAL-700</b>	Branco	—	1750 lm	710 lm	1 h	0,7	20
<b>UAL3-500</b>	Branco	—	1710 lm	500 lm	3 h	0,7	20

## Intelligent DALI

Compatível com **NormaLINK** 

## Permanente / Não permanente MULTILED


IP  
65

	ACABAMENTO	COM.	LÚMEN PERMANÊNCIA	LÚMEN EMERGÊNCIA	AUTONOMIA		EMBALAGEM
<b>UIDL-700</b>	Branco	DALI	1750 lm	710 lm	1 h	1,6	20
<b>UIDL3-500</b>	Branco	DALI	1710 lm	500 lm	3 h	2,3	20

## Sistema Central de Baterias

## Permanente LED

IP  
65

	ACABAMENTO	ALIMENTAÇÃO	LÚMEN	CONSUMO	CORRENTE		EMBALAGEM	
<b>C24</b>	<b>UL-S2L24</b>	Branco	24 Vcc	1480 lm	14,9 W	0,065 A	1,3	8
<b>C24i</b>	<b>UIL-S2L24</b>	Branco	24 Vcc	1480 lm	14,9 W	0,065 A	1,3	8

